

Configurations nécessaires pour les TP EJB

Préambule : tout texte écrit en *italique* dans ce document correspond à des informations propres à votre installation et représente en général les répertoires dans lesquels sont installés vos outils. Ainsi, *repPayara* désigne le répertoire où Payara est installé (et qui contient un répertoire nommé *glassfish*), *repJdk17* désigne le répertoire du jdk 17.

Vous avez téléchargé Payara 6 et le jdk 17, puis le SGBD PostgreSQL.
Avant le premier démarrage de Payara, il faut configurer les variables d'environnement.

A - Configuration sous Windows

Il est préférable de faire les configurations au niveau système si vous êtes administrateur de votre machine.

- configuration de la variable d'environnement PATH

Ajoutez le chemin *repJdk17/bin* afin de pouvoir exécuter la commande *javac* à partir d'une fenêtre de commandes DOS.

Ajoutez le chemin *repPayara/bin* pour pouvoir démarrer/arrêter le serveur Payara à partir de n'importe quel répertoire.

- configuration de la variable d'environnement CLASSPATH

Elle doit contenir les jars et répertoires suivants (attention à la première des 4 lignes suivantes) :

```
.  
repPayara/glassfish/modules/jakarta.ejb-api.jar  
repPayara/glassfish/lib/gf-client.jar  
repPayara/glassfish/lib/appserv-rt.jar
```

Pour que ces configurations soient effectives, vous devez ouvrir une nouvelle fenêtre de commandes (et donc oublier une ancienne).

B - Configuration sous Unix

On suppose ici que votre interpréteur de commandes est le bash. Pour rappel, *~* est un raccourci pour désigner votre répertoire de connexion.

Ajoutez, en faisant **attention à ce que chaque export soit sur une seule ligne** (pas de retour à la ligne ni d'espace au milieu !) à la fin du fichier *~/.bash_profile* :

```
export CLASSPATH=.:repPayara/glassfish/lib/javaee.jar:  
repPayara/glassfish/lib/gf-client.jar:  
repPayara/glassfish/lib/appserv-rt.jar:  
$CLASSPATH  
  
export PATH=repJdk17/bin:repPayara/glassfish/bin:$PATH
```

Pour pouvoir changer de version du jdk à la demande pour un autre cours, vous changerez cette définition du PATH pour *repPayara/glassfish/bin:\$PATH:repJdk17/bin*

Pour que ces configurations soient effectives, vous pouvez soit ouvrir un nouveau terminal (et donc oublier l'ancien), soit lancer la commande *source ~/.bash_profile*

C - Téléchargement du driver jdbc4.2 de PostgreSQL

<https://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-42.7.7.jar>

Il faut placer ce jar dans le répertoire *repPayara/glassfish/domains/domain1/lib*