

数据库极限性能实践

研发中心 邵宗文













数据库极限性能实践



- 为何要测试数据库的极限性能
- 如何着手进行测试
- 通过极限性能了解,合理使用和规避 风险。













为何要进行数据库性能测试

- ▲低层次 —— 能知道大概要申请多少机器
- ▲ 一般 —— 能够合理规划分库和分表
- ▲高层次 —— 知道数据库性能不足,通过架构或是别的手段去弥补











结合项目实际,了解自己的应用sina新浪



• 应用类型

读多写少(如体育项目);读写比例差不多(如邮件);和写多读少 (如投票,统计)

• 预计数据量

半年?一年?后续扩展?→决定单表还是多表,扩展的方法

• 预计访问量

多少读?多少写?峰值?→几台服务器,主从方式

• 实时数据和非实时数据

哪些必须实时查询?哪些可以预先准备或近似?哪些用于统计汇总?

• 时间的要求

实时性高的项目,如财经、体育;可以允许一定时间延迟的项目,如 博客圈









结合相



结合机器配置,了解自己的机器配置

- 机器型号和批次
 - 数据库平台主要采用dell的服务器。批次不同存在性能上的差异(如06、07、08的cpu的cache size)
- 了解机器磁盘性能
 - 是多磁盘做了lvm,还是做了raid,做了raid的话,要知道是raidN?
- 了解机器的内存
 - 比如内存的容量和插槽几个,如有需要,建议购买单条容量高的内存
- 了解网络瓶颈
 - 有时项目读写量达到瓶颈后,可能是网络质量造成。跨IDC大量写操作会很慢
- 了解固态硬盘ssd
 - 比如一些属于写少读多的项目可以考虑使用













选择测试的方案

- <u>选择市场上常见的服务器</u> 选用了市面比较常规的dell服务器
- <u>选择数据库版本</u> 目前由于5.1的版本还有很多bug,因此新浪选择了使用很久的mysql5.0.41.
- <u>mysql引擎选择</u> 因为互联网业务大部分是写少读多,所以myisam是不二的选择
- <u>测试工具</u>推荐mysqlslap
- <u>操作系统</u> CentOS5.0 x86_64













具体实施测试计划

- <u>进行限定系统内存</u> 通过对grub.conf文件添加mem=1G的参数
- <u>选择测试表(见后页)</u> 测试样本用例10个表总数据量为几十G,对十个表进行总操作为100万次的读写,以及200万次,400万次,800万次的读操作测试
- 选择不同的并发 比如10,50,100并发执行同样的sql语句下的性能
- My.cnf的配置 关闭query_cache,同时使用很低的参数(见后页)













★ 测试用例表

CREATE TABLE `song1`

`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,

`name1` varchar(250) NOT NULL,

`name2` varchar(250) NOT NULL,

`name3` varchar(250) NOT NULL,

`name4` varchar(250) NOT NULL,

`name5` varchar(250) NOT NULL,

`datetime` timestamp NOT NULL default

CURRENT_TIMESTAMP,

`rank` int(11) NOT NULL,

PRIMARY KEY ('id')











★ My.cnf

 $key_buffer = 124M$

 $max_allowed_packet = 2M$

table cache = 1024

join_buffer_size = 2M

 $sort_buffer_size = 2M$

 $read_buffer_size = 2M$

read_rnd_buffer_size = 2M

myisam_sort_buffer_size = 180M

query_cache_size = 0

query_cache_limit = 2M

 $max_tmp_tables = 128$

 $tmp_table_size = 124M$

max_heap_table_size = 124M

 $thread_cache = 48$

 $thread_concurrency = 16$

 $max_connections = 484$













.磁盘用例和目的

数据库平台的机器基本都是用raid10,或是lvm将6个盘组合成一个盘来进行服务,同时结合目前比较流行的ssd或高端商业存储3par来评测优劣,推荐选择用6磁盘做raid10的单盘来进行评测。(防止太悬殊)

SSD 1块 机器 Dell Cpu:E5410 2.33GHz*4core*2

容量: 32G SATA-2

6磁盘raid10 6块 机器 Dell Cpu:E5410 2.33GHz*4core*2

容量:780G

64磁盘3par 64块 机器 Dell Cpu:E5410 2.33GHz*4core*2

容量:152G(条带化)












测试结果100万次Insert操作







- □ SSD
- □6di<mark>skRaid</mark>10

| Insert | 10 | 50 | 100 | |
|--------|----------|---------|---------|--|
| 3par | 25.617s | 22.619s | 22.816s | |
| SSD | 21.834 s | 22.090s | 22.274s | |
| | | | 24.196s | |










3

测试结果100万次update操作














18.345 s

测试结果100万次select操作





| ■3par |
|---------------|
| □ SSD |
| □ 6diskRaid10 |

| Select | 10 | 50 | 100 |
|-------------|----------|----------|----------|
| 3par | 19.364s | 14.042s | 13.794s |
| SSD | 15.142 s | 15.188 s | 14.885 s |
| 6diskRaid10 | 29.892 s | 15.351 s | 18.674 s |










测试结果200万次select操作







| Select | 10 | 50 | 100 |
|-------------|----------|----------|----------|
| 3par | 32.930 | 29.631 | 29.631 |
| SSD | 29.904 s | 29.583s | 29.616 s |
| 6diskRaid10 | 61.026 s | 31.073 s | 36.360 s |










测试结果400万次select操作







- □ SSD
- □6dis<mark>kRaid1</mark>0

| Select | 10 | 50 | 100 |
|-------------|----------|----------|----------|
| 3par | 54.837s | 56.832s | 57.994s |
| SSD | 57.598 s | 58.360s | 58.575 s |
| 6diskRaid10 | 119.367s | 60.740 s | 75.637 s |










测试结果800万次Select操作





| Select | 10 | 50 | 100 |
|-------------|----------|-----------|-----------|
| 3par | 109.454 | 113.642 | 116.042 |
| SSD | 114.198s | 116.557s | 116.741 s |
| 6diskRaid10 | 238.281s | 121.584 s | 156.120 s |












如何通过架构来弥补



1. 通过简单读写分离















2. 通过分多个主库,便于未来可扩展

top - 17:48:02 up 497 days, 22:31, 3 users, load average: 0.36, 0.65, 0.70

Tasks: 145 total, 1 running, 144 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

Cpu(s): 2.1%us, 8.3%sy, 0.0%ni, 88.2%id, 0.2%wa, 0.1%hi, 1.1%si, 0.0%st

Mem: 16627888k total, 16209572k used, 418316k free, 155352k buffers

Swap: 4289312k total, 300k used, 4289012k free, 12527292k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

24655 my3310 15 0 980m 809m 4428 S 18 5.0 19791:13 mysqld

32746 my3311 15 0 970m 873m 4680 S 9 5.4 14362:23 mysqld

16334 my3309 15 0 761m 704m 4720 S 8 4.3 33603:30 mysqld

14612 my3308 15 0 851m 802m 4784 S 2 4.9 14745:18 mysqld













3. 通过多IDC提升数据库平台99.999%稳定性











如何通过其他手段来弥补



1. 通过简单的key-value模式数据库来处理简单逻辑业务

如berkeley DB, LightCloud, Tokyo Tyrant













2.<u>通过Memcache来缓冲如投票等频繁update</u>的数据库

比如通过设定阀值500次才往数据库做一次写操作,或是间隔30分钟往数据库写一次。













3. 通过使用如ebay公司开发的heap补丁来解决 一些如session业务

比如跑一些数据总大小不会很大,但是update 特别频繁的,比如用户状态值,补丁的好处 是省内存。













4.通过使用replicate_do_db(table)来解决从库 追主库延迟时间较长的问题

由于mysql的从库只能单进程追,而通过上述 方式,就能形成多进程追不同库来减少延迟, 缺点是管理成本会很大。













5.通过使用insert批量的方式来提升主库的写速度

比如财经各股的交易数据,还有博文入博客 圈的时候,因为同一篇博文能进不同的圈, 通过批量values模式都能提升主库写性能。













6. 采取从库不同索引的模式来提升性能

比如有些项目,有很多不同的排序需求,需要建立很多索引,但是如果都加必然导致性能下降,所以采取不同功能使用对应索引的从库来解决。











7. 可以选择merge引擎来提升代码开发速度

1.比如有些项目,需要定期存用户离线消息, 可以采取程序只访问对应的merge表,然后 merge表对应7个子表(比如周一到周日)。

2.比如统计项目,可能分表策略是每个月一个 表,然后要做如一季度,二季度的统计,为 了方便开发,可以采取程序只访问对应merge 表,然后自由结合1,2,3,4,N表作为 merge表的子表。











结 语



"结合实际情况不断优化"

"让数据库多做它擅长的工作"













谢谢参与!







