

选择

物理结构和逻辑结构的关系 数据结构定义

在顺序表中插入一个数据的时空复杂度

已知度为 1、2、3、4 的节点个数为 xxx 求叶子节点个数

排序的交换次序个数和原始数组无关的排序算法

三叉树考了两次

有个 k 叉树有多少个空指针的

还有个 k 高的树最多有多少个结点

哈希表

分块查找先从什么开始查找

分块排序

单链表 pq 之间插入 s 的代码

i 是 1-60 j 是 1-50 起始 1000 每个元素占两个位置 问 i11j24 的位置

最小生成树的方法

线索二叉树，中序遍历左指针指向当前结点的

判断

排序中，元素朝着将要排序的位置反运动的方向进行运动，排序是否

稳定

选择判断考了两次稳定性

逻辑结构和存储结构选择判断考了两次

二维数组是由一维数组

排序二叉树一定是平衡树

填空

N 个节点，k 个度的节点，求空链域个数

循环链表 最后一个节点为 r。求删除第一数据节点的语句

两个 for 循环，求语句频度

关键活动

简答题

无向图 深度优先 广度优先 生成树

最后一个简答题是编码

堆排序

二叉排序树删除一个节点后的排序

线性探测再散列解决冲突

二叉排序树 二叉平衡树

冒泡最佳的交换次数

分析

哈希表， $fx = (\text{key} * 3 \% p)$ 7 个数，冲突解决方法为在散列法，求哈希表以及 asl 成功

给了一个图，求某个顶点的深度、广度遍历以及生成树

给一组数，顺序输入，求完全二叉树、堆排序初始化 以及第二次堆排序的树

ABCCABACD，字符集 abcd 的二进制表示的最大位数，设计一种算法，对字符串表示二进制长度进行优化

算法

根据树的双亲表示法求树高

带头结点的循环单链表逆置

归并排序