

选择题（其他都比较常规）

1. 设有一个二维数组 $A[m][n]$, 假设 $A[0][0]$ 存放在位置 644, $A[2][2]$ 存放在位置 676, 每个元素占一个空间, 问 $A[3][3]$ 存放在什么位置 ()
A.688 B.678 C.692 D.696
2. 下列选项中, 不能构成折半查找中关键字比较序列的是 ()
A.500,200,450,180 B.500,450,200,180 C.180,500,200,450 D.180,200,500,450
3. 题目叙述很多内容, 找出下面哪个选项可以正确的表示出广义表
4. 已知一个字符串, 求出其子串的长度

判断题

1. 顺序表与链表在安全保密上, 链表比顺序表的效果更好一点。
2. 在一个具有 n 个结点的单链表中, 插入一个元素的时间复杂度

填空题

1. 已知广义表, 求出广义表的长度
2. 考察排序的时间复杂度和空间复杂度

简答题

1. 考察了森林和二叉树之间的转换, 并写出二叉树前, 中, 后遍历序列
2. 已知一个图的顶点集和图集, 画出图的逆邻接表
3. 给出几个数字, 要求用基数排序做升序排序 (可以参考王道书上面例子)
4. 题目中给出几个数字和散列表的长度, 并采用除留余数法选取 p (1) 写出散列函数 (2) 设计出哈希表 (3) 求该哈希表的平均查找长度
5. 给出几个数字, 要求构造出哈夫曼树、写出每个字母表示的编码、求出最小带权路径 WPL

编程题（3 道）

1. 设计一算法用原表中的结点将两个升序排列的单链表合并为一个升序排列的单链表
2. 在二叉树中, 查找值为 x 并返回其指向的指针
3. 用 `find` 函数实现递归