

SPIN TOUCH LAMOTTE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

El innovador fotómetro WaterLink® Spin Touch®FF realiza pruebas de agua dulce y salada. Cada reactivo contiene la cantidad precisa de reactivo necesario para ejecutar una serie completa de pruebas. Llene un SpinDisk™ exclusivo con menos de 3 ml de agua y todas sus pruebas se realizarán en solo 2 minutos.

- Capture instantáneamente la fecha, hora y resultados de las pruebas.
- Ver en tiempo real los resultados de las pruebas de calidad del agua de cada estanque.
- Panel de monitoreo proporciona alertas y un historial completo de la calidad del agua de cada estanque.
- Motor de tratamiento potente y personalizable
- Descargue gratis la aplicación WaterLink® para iOS o Android en: www.softwarecenter.lamotte.com

Agua Dulce FF104 (Código 4353-H)

PRUEBA	RANGO	EXACTITUD	LIMITE
Alcalinidad	0 - 250 ppm/14.0 dKH	± 15%	15 ppm/0.8 dKH
Amonia	0.0 - 3.0 ppm	<2.0ppm:±0.2ppm >2.0ppm:±0.4ppm	0.2 ppm
Dureza	0 - 500 ppm/ 28.0 dGH	± 15%	20 ppm/1.1 dGH
Nitrato	0-300ppm	± 30%	5 ppm
Nitrito	0.0 - 2.0 ppm	± 0.2 ppm	0.1 ppm
pH	4.5 - 10.0	± 0.2	NA
Fosfato	0.0 - 2.0 ppm	± 0.2 ppm	0.2 ppm

Agua Salada FF203 (Código 4354-H)

PRUEBA	RANGO	EXACTITUD	LIMITE
Alcalinidad	0 - 300 ppm/17.0 dKH	± 15%	15 ppm/0.8 dKH
Amonia	0.0 - 3.0 ppm	<1.0ppm:±0.2ppm >1.0ppm:±0.4ppm	0.2 ppm
Calcio	200 - 800 ppm	± 15%	NA
Magnesio	500 - 2200 ppm	± 15%	NA
Nitrato	0-60ppm	± 25%	5 ppm
Nitrito	0.0 - 2.0 ppm	± 0.2 ppm	0.1 ppm
pH	6.5 - 10.0	± 0.2	NA
Fosfato	0.0 - 2.0 ppm	± 0.2 ppm	0.2 ppm

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Discos vienen individuales.

HECHO EN EE. UU. 

