

## MEDIDOR DE CALCIO LAQUATWIN Ca-11

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- A prueba de agua y polvo, resistente a golpes.
- Pantalla amplia LCD con retroiluminación para ver resultados en lugares oscuros.
- Se necesita un volumen mínimo de muestra.
- Tiene dos puntos de calibración.

<b>PRINCIPIO DE MEDICIÓN</b>	Electrodo selectivo de iones
<b>VOLUMEN MÍNIMO DE LA MUESTRA</b>	0.3 ml (50 µl con papel de muestreo B)
<b>RANGO DE MEDICIÓN</b>	4 a 9900 ppm (mg/L) (0.1 a 250 mmol/L)
<b>RESOLUCIÓN</b>	0 a 99 ppm: 1 ppm 100 a 990 ppm: 10 ppm 1000 a 9900 ppm: 100 ppm
<b>PRECISIÓN</b>	3 20% del valor de lectura
<b>PUNTOS DE CALIBRACIÓN</b>	2
<b>RANGO DE TEMPERATURA/RESOLUCIÓN</b>	0 a 50.0 °C / 0.1 °C
<b>FUNCIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocimiento automático de buffer</li> <li>• Selección del valor de los puntos de calibración</li> <li>• Ajuste del factor de dilución/condensación</li> <li>• Compensación automática de temperatura</li> <li>• Calibración de la temperatura*</li> <li>• Auto Hold / Auto Estable</li> <li>• Apagado automático (30 minutos)</li> <li>• Indicador de batería baja</li> <li>• IP67, a prueba de agua y polvos</li> <li>• Sensor reemplazable</li> </ul>

<b>PANTALLA</b>	LCD digital personalizable (monocromática) con retroiluminación
<b>TEMPERATURA/HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO</b>	De 5 a 40°C, 85 % o menos de humedad relativa (sin condensación)
<b>DURACIÓN DE LAS BATERÍAS</b>	Aprox. 400 horas en uso continuo sin retroiluminación
<b>MATERIAL CARCAZA</b>	Epoxi ABS / Sensor de platino negro revestido con titanio
<b>DIMENSIONES</b>	164 mm x 29 mm x 20 mm (sin incluir salientes)
<b>PESO</b>	Aprox. 55 g (incluyendo sensor y baterías)



### EL KIT INCLUYE

- Soluciones de calibración 150 y 2000 ppm (0.5% y 5.0% para el modelo Salt-22) de 14 ml cada una.
- Baterías CR2032 (2).
- Jeringa (2.5 ml).
- Manual de instrucción y manual rápido.
- Estuche.