

Markdown 速查表

左侧为语法写法 · 右侧为渲染效果（覆盖常用语法，复制即用）

一、标题（# 号数量对应层级，建议从二级开始用）					
# 一级标题	一级标题				
## 二级标题	二级标题				
### 三级标题	三级标题				
二、字体样式					
加粗文本	加粗文本				
斜体文本	斜体文本				
粗斜体文本	粗斜体文本				
~~删除线文本~~	删除线文本				
==高亮文本==	高亮文本（部分编辑器支持）				
`行内代码`	这是 行内代码 的效果				
三、列表					
- 列表项一 - 列表项二 - 子项	- 列表项一 - 列表项二 - 子项				
1. 第一项 2. 第二项 3. 第三项	- 第一项 - 第二项 - 第三项				
- [x] 已完成任务 - [] 未完成任务	☒ 已完成任务 ☐ 未完成任务				
四、链接与图片					
[显示文字](https://example.com)	这是一个 显示文字 超链接				
![替代文字](图片地址.jpg)					
五、引用与分隔线					
> 这是一段引用内容 > 可以多行	这是一段引用内容 可以多行				
--- (或 ***)					
六、代码块（`` 包裹，可指定语言高亮）					
``python print("hello world") ``	<pre>print("hello world")</pre>				
七、表格（冒号控制对齐：:--- 左 / :---: 中 / ---: 右）					
姓名 年龄 :--- :---:	<table><tr><th>姓名</th><th>年龄</th></tr><tr><td>张三</td><td>20</td></tr></table>	姓名	年龄	张三	20
姓名	年龄				
张三	20				

张三 20	李四	25
李四 25		
八、其他常用技巧		
行尾加两个空格再回车	实现 强制换行 （不另起段落）	
*不是斜体\ （反斜杠转义）	显示为 *不是斜体* 等特殊符号本身，不被解析为格式	

使用小贴士

- 标题建议从 **##** 开始用，**#** 留给整篇文档的主标题。
- 列表嵌套时下一级缩进 **2 或 4 个空格**。
- 行内代码用单反引号 ```，多行代码块用三个反引号 `````。
- 表格中 `:-:` 左对齐，`:-::` 居中，`---:` 右对齐。