租户用量统计-开放服务接口

提供当前认证租户的智能体累计调用次数和 Token 累计用量查询能力。

接口概览

接口地址：在“接口认证信息”处获取。

鉴权认证

调用本接口前，需从平台获取服务能力的 `appKey` 和 `appSecret`。其中：

- `appKey`：应用标识。
- `appSecret`：应用密钥，用于生成认证签名 `sign`，不得随请求发送。

调用接口时，请在请求头中携带 `appKey` 和 `sign`。接口根据认证信息自动识别所属租户，不支持传入 `tenantId` 查询其他租户的数据。

生成 sign

基于 HmacSHA256 算法，以当前毫秒时间戳为盐值，对 `appKey` 和 `appSecret` 计算认证签名。

Java 示例：

```
public static String getSign(String key, String secret) {
    long timestamp = System.currentTimeMillis();
    String data = String.format("%d\n%s\n%s", timestamp, secret, key);
    Mac hmacSHA256 = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    SecretKeySpec secretKeySpec =
            new SecretKeySpec(secret.getBytes(StandardCharsets.UTF_8), "HmacSHA256");
    hmacSHA256.init(secretKeySpec);
    byte[] sign = hmacSHA256.doFinal(data.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    return String.format("%d%s", timestamp,
            new String(new org.apache.commons.codec.binary.Base64().encode(sign),
                    StandardCharsets.UTF_8));
}
```

Python 示例：

```
import base64
import hashlib
import hmac
import time
```

```python
def get_sign(key, secret):
    timestamp = int(time.time() * 1000)
    data = f"{timestamp}\n{secret}\n{key}"
    signature = hmac.new(
        secret.encode("utf-8"),
        data.encode("utf-8"),
        hashlib.sha256,
    ).digest()
    return f"{timestamp}{base64.b64encode(signature).decode('utf-8')}"
```

> 请勿在接口调用时传递 `appSecret`，也不要将 `appKey`、`appSecret` 或 `sign` 硬编码到客户端程序或泄露给他人。

接口列表

- 查询租户用量统计：`GET /open/api/v2/tenant/usage/statistics`

公共认证参数

参数	位置	类型	说明
appKey	Header	string	应用标识
sign	Header	string	认证签名

状态码说明

响应中的 `code` 含义如下：

Code	描述
0	成功
-304	今日接口调用次数已达到限制
-401	参数异常
-402	认证失败
-404	租户不存在
-500	服务内部错误
-502	无可用服务
-503	远程服务异常
-504	远程过程调用异常

---

1. 查询租户用量统计

查询当前 `appKey` 所属租户的累计智能体成功调用次数和累计 Token 用量。

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/tenant/usage/statistics`

请求方法：GET

Accept：application/json

请求参数

无 Query 参数、Path 参数和 Body 参数。

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	int	状态码，`0` 表示成功，非 `0` 表示失败
msg	否	string	响应消息
data	是	TenantUsageStatistics	租户用量统计数据

TenantUsageStatistics 结构：

参数	必须	类型	说明
callCount	是	long	累计智能体成功调用次数；无调用记录时返回 `0`
tokenUsage	是	long	累计 Token 用量（prompt + completion）；无用量记录时返回 `0`

示例

请求示例：

```
curl -L 'http://127.0.0.1/open/api/v2/tenant/usage/statistics' \
  -H 'appKey: your-app-key' \
  -H 'sign: your-sign' \
  -H 'Accept: application/json'
```

响应示例：

```
{
  "code": 0,
  "msg": "成功",
  "data": {
    "callCount": 42,
    "tokenUsage": 100500
  }
}
```

注意事项

1. 租户由 `appKey` 和 `sign` 鉴权结果自动确定，调用方无需也不能传入 `tenantId`。
2. `callCount` 为当前租户的累计智能体成功调用次数。
3. `tokenUsage` 为当前租户的累计 Token 用量；未查询到对应用量数据时返回 `0`。
4. 本接口受开放接口认证和当日接口调用次数限制控制。

更新日志

R25C40

2026-07-22

- 新增租户用量统计查询接口。