

PBL 3번
먼저 인스턴스를 생성한다.

인스턴스 시작 정보

Amazon EC2를 사용하면 AWS 클라우드에서 실행되는 가상 머신 또는 인스턴스를 생성할 수 있습니다. 아래의 간단한 단계에 따라 빠르게 시작할 수 있습니다.

이름 및 태그 정보

이름

WebServer(PBL)

추가 태그 추가

os는 아마존 리눅스 기본값으로 사용.

▼ 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 정보

AMI에는 인스턴스의 운영 체제, 애플리케이션 서버, 애플리케이션이 포함됩니다. 아래에 적합한 AMI가 보이지 않는 경우 검색 필드를 사용하거나 더 많은 **AMI 찾아보기**를 선택하세요.

Q 수천 개의 애플리케이션 및 OS 이미지를 포함하는 전체 카탈로그 검색

최근 사용

Quick Start

Amazon Linux

aws

Ubuntu

Canonical Ubuntu

Windows

Microsoft

Red Hat

Red Hat

SUSE Linux

SUSE

>

더 많은 AMI 찾아보기

AWS, Marketplace 및 커뮤니티의 AMI 포함

Amazon Machine Image(AMI)

Amazon Linux 2023 kernel-6.18 AMI

ami-00902eda57df63a84 (64비트(x86), uefi-preferred) / ami-0be5fa966d18cbde7 (64비트(Arm), uefi)

가상화: hvm ENA 활성화됨: true 루트 디바이스 유형: ebs

인스턴스 유형은 t3.micro 사용.

▼ 인스턴스 유형 정보 | 조건 받기

인스턴스 유형

t3.micro

패밀리: t3 2 vCPU 1 GiB 메모리 현재 세대: true

온디맨드 Linux 기본 요금: 0.0136 USD 시간당

온디맨드 Ubuntu Pro 기본 요금: 0.0171 USD 시간당

온디맨드 RHEL 기본 요금: 0.0424 USD 시간당

온디맨드 SUSE 기본 요금: 0.0136 USD 시간당

온디맨드 Windows 기본 요금: 0.0228 USD 시간당

프리 티어 사용 가능

☐ 모든 세대

인스턴스 유형 비교

소프트웨어가 사전 설치된 AMI에는 추가 비용이 적용됩니다.

키 페어는 수업시간에 생성해논 키 페어 사용

▼ 키 페어(로그인) 정보

키 페어를 사용하여 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다. 인스턴스를 시작하기 전에 선택한 키 페어에 대한 액세스 권한이 있는지 확인하세요.

키 페어 이름 - 필수

mykey01

새 키 페어 생성

네트워크 설정

▼ 네트워크 설정 정보

VPC - 필수 | 정보

vpc-0e956d09563c5d8f2 (myvpc)
10.0.0.0/16



서브넷 | 정보

subnet-03f266ed57175832c myPubSubnet
VPC: vpc-0e956d09563c5d8f2 소유자: 844148244640
가용 영역: ap-northeast-3a (apne3-az3) 영역 유형: 가용 영역
사용 가능한 IP 주소: 250 CIDR: 10.0.1.0/24

새 서브넷 생성

퍼블릭 IP 자동 할당 | 정보

활성화

프리 티어 허용 범위를 벗어나는 경우 추가 요금이 적용됩니다.

방화벽(보안 그룹) | 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☒ 보안 그룹 생성

☐ 기존 보안 그룹 선택

VPC 기본값, 서브넷은 10.0.1.0/24 적용, 퍼블릭 IP 자동 할당을 활성화로 바꾸어주고 방화벽은 기본값인 보안그룹생성 체크.

그 다음 22번 포트와 80번 포트에서 접속을 허용 해줘야 하기 때문에
ssh 유형 포트 범위 22, 소스 유형은 위치무관 설정해주고, 보안 그룹 규칙 추가 클릭 후
유형을 HTTP로 설정하면 포트범위가 자동으로 80이 적용된다.
그리고 소스 유형도 마찬가지로 위치무관 적용.

유형 정보	프로토콜 정보	포트 범위 정보
ssh ▼	TCP	22
소스 유형 정보 위치 무관 ▼	원본 정보 Q CIDR, 접두사 목록 또는 보안 0.0.0.0/0 ✕	설명 - 선택 사항 정보 예: 관리자 데스크톱용 SSH

▼ 보안 그룹 규칙 2 (TCP, 80, 0.0.0.0/0) 제거

유형 정보	프로토콜 정보	포트 범위 정보
HTTP ▼	TCP	80
소스 유형 정보 위치 무관 ▼	원본 정보 Q CIDR, 접두사 목록 또는 보안 0.0.0.0/0 ✕	설명 - 선택 사항 정보 예: 관리자 데스크톱용 SSH

⚠ 소스가 0.0.0.0/0인 규칙은 모든 IP 주소에서 인스턴스에 액세스하도록 허용합니다. 알려진 IP 주소의 액세스만 허용하도록 보안 그룹을 설정하는 것이 좋습니다. ✕

보안 그룹 규칙 추가

그 다음 아래에 고급 세부 정보를 열어서 아래로 가면 사용자 데이터에 코드를 입력할 수 있다.

```
#!/bin/sh
```

```
dnf upgrade -y
```

```
dnf install -y httpd wget php-mysql php
```

```
echo "My home page XXXX" >> /var/www/html/index.html
```

```
systemctl start httpd
```

```
systemctl enable httpd
```

해당 코드로 httpd 구동, index.html 생성

사용자 데이터 - 선택 사항 | 정보

사용자 데이터가 포함된 파일을 업로드하거나 필드에 입력합니다.

↩ 파일 선택

```
#!/bin/sh
```

```
dnf upgrade -y  
dnf install -y httpd wget php-mysql php  
echo "My home page Kevin" >> /var/www/html/index.html  
systemctl start httpd  
systemctl enable httpd
```

☐ 사용자 데이터가 이미 base64로 인코딩되어 있음

그리고 인스턴스 시작 클릭!

🟢 **성공**
인스턴스를 시작했습니다. (i-0b0f78ba311dbe16d)

하면 이렇게 인스턴스가 시작 된다.

웹 접속 체크.

자동 할당된 퍼블릭 IPv4 주소를 url에 입력하면 된다.

퍼블릭 IPv4 주소

📏 56.155.135.11 | [개방 주소법](#) 🔗

← → ↻ ⚠ 주의 요함 56.155.135.11

🍷 | YouTube 실더스

My home page Kevin

이렇게 웹 페이지에 접속 할 수 있다.

[illegible]

이번 실습을 통해 AWS EC2 생성부터 보안 그룹 설정, Apache 웹 서버 구축, SSH 원격 접속, 웹 서비스 확인까지의 전체 과정을 수행하였다.