

목차

React.....	2
설치.....	2
workspace.....	3
연산자.....	3
화살표 함수.....	3
배열의 복사, 수정.....	3
반복문.....	3
find.....	4
비구조화할당.....	4
React 사용법.....	5
JSX 규칙.....	5

React

설치

Node.js

링크: <https://nodejs.org/en>

설치 위치: D:\React\lib

C:\Program Files\nodejs\

Default 설치.

Yarn

링크: [Installation | Yarn \(yarnpkg.com\)](https://yarnpkg.com/en/docs/install)

Alternatives – Click to expand – Download

설치 위치: D:\React\lib

C:\Program Files (x86)\Yarn\

Default 설치.

VS code

추가로 설치할 건 없음.

Browser 설정 chrome 인지 확인(좌 하단 톱니바퀴 - 설정 - browser 검색 - liver server config - Custom Browser).

Live Server, Korean Language Pack for Visual Studio Code, Auto Close Tag, Auto Complete Tag, Auto Import, Auto Rename Tag, Reactjs code snippets.

ES6문법

Vs code의 작업 환경을 React의 workspace로 변경. ES6 폴더 생성

연산자

비교 연산자: ===, !==

삼항 연산자: ? value > 30 ? 'True' : 'False'

&& 연산자, || 연산자

조건 && 참일 때 수행하는 결과

조건 || 거짓일 때 수행하는 결과(false, null, undefined)

화살표 함수

매개변수와 함수 내용만 작성하여 함수를 간단하게 작성.

매개변수 개수는 0 이상. return 값은 필수 아님.

(변수) => { 함수 내용 }

배열의 복사, 수정

Push: 배열 뒷부분에 값을 삽입. 복사할 배열 명.push(추가할 원소)

Concat: 배열 병합 및 사본 반환.

Spread...: 배열 병합 및 사본 반환. 객체의 경우 {} 미 사용시 추가가 아니라 덮어쓰기.

복사할 배열 명.concat()

복사할 배열 명.concat(추가할 원소, 추가할 원소)

[...복사할 배열 명]

[추가할 원소, ...복사할 배열 명, 추가할 원소]

반복문

Map: 배열을 받아 요소와 인자로 표현. 콜백함수.

Filter: 한 배열에서 특정 조건을 만족하는 원소 값만 갖는 배열 생성.

반복할 배열.map((요소, 인덱스) => {반복문 내용})

검사할 배열.filter(현재 값 => 조건)

예문:

```
const arr = [10, 20, 30, 40, 50, 60];  
  
const result1 = arr.filter(data => data > 30);  
console.log(result1); // 40, 50, 60  
arr.map((data, i) => console.log(data))
```

find

find: 배열의 원소 중 조건에 맞는 원소 하나를 반환.

indexOf: 배열 원소 중 조건에 맞는 인덱스 반환.

검사할 배열.find(현재 값 => 조건)

검사할 배열.indexOf(조건)

예제:

```
const findText =  
  (array, str, key) => array.filter(item => item[key].indexOf(str) !== -1);  
console.log( findText(data, '해', 'text') );
```

비구조화할당

객체의 구조를 날개로 받음.

예제:

```
const dog = {  
  name: '멍멍이',  
  age: 2  
}  
const {name, age} = dog;  
console.log(name, age)
```

React 사용법

1. VS code에서 터미널을 연다(단축키 ctrl + `)
2. 터미널에 명령어를 작성한다.

npx create-react-app 프로젝트명

에러 발생 시 C:\Program Files\nodejs\node_modules의 npm 폴더를
C:\Users\사용중인유저\AppData\Roaming\에 복사. 또는 Node를 재설치.

cd 프로젝트명

npm start

포트번호 3000에 연결되어 창이 열리면 성공.

3. 웹페이지를 수정하기 위해 Js 파일을 수정한다.

Public 폴더 내 Html 파일의 div영역 위에 src 폴더 내 js 파일의 div가 덮어쓰기 되는 구조다. 따라서 html에서 수정하더라도 웹페이지는 바뀌지 않는다.

Js 파일 작성 시 **rsc + enter**를 사용하여 템플릿을 불러올 수 있다.

js파일에서는 import를 통해 다른 js 파일 및 css 파일을 불러올 수 있다.

index.html – index.js – App.js – components 폴더 내 js 파일 순으로 구조를 확인하면 편함.

p.s. 만약 프로젝트를 옮긴다면 용량이 큰 node_modules 폴더를 제외하는 것이 좋다. 이후 프로젝트 실행 시 node_modules 폴더는 npm i 명령어를 통해 재생성이 가능하다.

JSX 규칙: JavaScript + XML. Js 파일 내 return 문에 사용하는 문법. {} 사용 시 JS 값 사용이 가능하다. 태그의 스타일 적용시 className을 사용한다(class는 다른 명령어). 주석은 **{/**/}** 혹은 **ctrl+shift**를 사용한다.

```
1 import React from 'react';
2
3 const Test2 = () => {
4   let title = '신상명세서'
5   const name = '홍길동'
6   const age = 25
7   const addr = '서울'
8
9   const css1 = { ...
10 }
11
12 const css2 = { ...
13 }
14
15 return (
16   <div>
17     <h2> JSX영역 </h2>
18     <h2 style={css1}> {title} </h2>
19     <ul>
20       <li style = {css2}>이름: {name}</li>
21       <li style={ { backgroundColor: 'yellowgreen'
22         ,padding:15
23         ,margin: 'auto' } }>
24     </ul>
25   </div>
26 )
27 }
```

