Legenda do szkiców technicznych http://www.kktj.pl

Tomasz Snopkiewicz (2000-2007)

	Otwór		IV+	Trudności wspinaczkowe
18	C p	całkowita długość liny otrzebna do poręczowania	(6,8,2,15)	Orientacyjne odległości między stanowiskami
0	Miejsce w którym należy umieścić punkt asekuracyjr		-21 m	Deniwelacja mierzona od otworu (jeśli więcej otworów od otworu oznaczonego 0 m.)
•	Punkt naturalny lub inny		ı	Lina
8	Punkt typu spit (konieczna plakietka)			Odcinek którego poręczowanie można zaniechać przy sprawnym zespole
Ф	Punkt Batinox, Colinox, Longlife, Ring (Bez plakietki)			Uproszczony przebieg korytarza
Θ	Punkt HSA (potrzebna plakietka i nakrętka)		4	Rozgałęzienie korytarza
⊗P	ktu :	Prawa strona	Z	Zacisk
⊗L	nia pun	Lewa strona	~	Jeziorko (okresowe)
⊗ 5	Umiejscowienia punktu :	Strop	V V	Syfon (okresowy)
⊗ <u>s</u>	Umie	Spąg	#	Krata
8		Punkt wykorzystywany wyłącznie jako przelot przy wspinaniu	!	Krucho
////		Okap	Λ	Świetne miejsce na odpoczynek
77777		Półka	l.	Początek liny - gdzie nie jest jednoznaczny kierunek pomiaru przy orientacyjnych odległościach między punktami
III		Deszcz Jaskiniowy	مستحر	Woda płynąca spągiem korytarza
(1)	I .	nkt TYLKO dla ratownictwa rmalnie nie jest używany)		

