

Guia de Models e Migrations no Backend com SQLAlchemy e Alembic

Revisado contra o repositório em 2026-09-26. Fonte: página original no Confluence (versão 4).

Fluxo atual

Crie ou altere o model no módulo correspondente do backend.

Gere a migration com `pnpm --filter @api/server db:migration:create`.

Revise o SQL criado na pasta de migrations do backend.

Aplique as migrations pendentes com

`pnpm --filter @api/server db:migration:apply`.

Os models dos módulos do backend são reunidos para que Alembic compare a estrutura declarada com o banco configurado.

O processo de geração usa Alembic para comparar os models com o banco configurado. Ele cria uma revisão temporária, gera SQL e remove essa revisão. As migrations mantidas no repositório são arquivos SQL.

O processo de aplicação lê as migrations SQL, ordena-as pelo número e registra quais já foram executadas. O argumento `--sql` não é uma opção de prévia desse processo; revise o SQL gerado antes de aplicar.

Banco local

```
docker compose up -d spaceline-db
docker exec spaceline-db pg_isready -U postgres -d postgres
pnpm --filter @api/server db:migration:apply
```

Comandos úteis

```
pnpm --filter @api/server db:migration:create
pnpm --filter @api/server db:migration:apply
pnpm --filter @api/server db:seed
pnpm --filter @api/server test
pnpm --filter @api/server lint
pnpm --filter @api/server format:check
```

Ao abrir um PR de banco, inclua o model e o SQL revisado. Mudanças de estrutura devem ser reproduzíveis pelo processo de migration, sem depender apenas de edição manual no Supabase Studio.