

Pritschenplan - F01 Auflieger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 4320 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 520 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne




Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Auflieger
Länge Ladung: 9720 mm
Breite Ladung: 2310 mm
Höhe Ladung: 2240 mm
Ladegewicht: 11966 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 12966 kg


Linke Seitenansicht




Stirnansicht hinten




Draufsicht



Rechte Seitenansicht



Stirnansicht vorne



Ladeplan BSD - F01 Auflieger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 1

Führenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2240 mm

Höhe gesamt: 2240 mm

Länge gesamt: 9720 mm

Breite gesamt: 2310 mm

Ladegewicht: 11966 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 12966 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		DE_0.50/. / DE_0.51/ DE_0.55/ / DE_0.56/ ↔ DE_0.53/ ↔ DE_0.35/ / DE_0.54/ ↔ DE_0.49/. ↔ DE_0.48/ ↔ DE_0.46/. / DE_0.47/. ↔ DE_0.40/. / DE_0.45/. / DE_0.52/ / DE_0.57/. ↔ DE_0.38/ / DE_0.39/ ↔ DE_0.41/. / DE_0.42/. ↔ DE_0.36/ / DE_0.37/ ↔ DE_0.32/ / DE_0.33/ ↔ DE_0.26/. / DE_0.34/. ↔ DE_0.31/ ↔ DE_0.29/. ↔ DE_0.25/ / DE_0.30/ ↔ DE_0.27/ / DE_0.28/ ↔ Kantholz 80			DE_0.43/. / DE_0.44/ Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.

BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F02 Auflieger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 4241 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 441 mm nach hinten

Datum: Visum:

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne




Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Auflieger
Länge Ladung: 9123 mm
Breite Ladung: 2310 mm
Höhe Ladung: 2240 mm
Ladegewicht: 13711 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 14711 kg


Linke Seitenansicht




Stirnansicht hinten




Draufsicht



Rechte Seitenansicht



Stirnansicht vorne



Ladeplan BSD - F02 Auflieger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 2

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2240 mm

Höhe gesamt: 2240 mm

Länge gesamt: 9123 mm

Breite gesamt: 2310 mm

Ladegewicht: 13711 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 14711 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		DE_2.55/ / DE_2.56/ ↔ DE_2.53/ / DE_2.54/ ↔ DE_2.52/. ↔ DE_2.51/ ↔ DE_2.49/ / DE_2.50/ ↔ DE_2.45/. / DE_2.46/ ↔ DE_2.39/ / DE_2.40/. / DE_2.48/ ↔ DE_2.38/ / DE_2.44/ ↔ DE_2.43/ ↔ DE_2.41/. / DE_2.42/ ↔ DE_2.26/ / DE_2.37/ ↔ DE_2.35/. ↔ DE_2.28/. / DE_2.36/ ↔ DE_2.32/. / DE_2.33/ ↔ DE_2.25/. / DE_2.34/ ↔ DE_2.30/ / DE_2.31/. ↔ DE_2.29/ ↔ DE_2.27/ ↔ Kantholz 80			

Pritschenplan - F03 Auflieger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 4268 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 468 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne




Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Auflieger
Länge Ladung: 9160 mm
Breite Ladung: 2269 mm
Höhe Ladung: 2120 mm
Ladegewicht: 14136 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 15136 kg


Linke Seitenansicht




Stirnansicht hinten




Draufsicht



Rechte Seitenansicht



Stirnansicht vorne



Ladeplan BSD - F03 Auflieger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 3

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2120 mm

Höhe gesamt: 2120 mm

Länge gesamt: 9160 mm

Breite gesamt: 2269 mm

Ladegewicht: 14136 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 15136 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		DE_1.50/. ↔ DE_1.54/ ↔ DE_1.52/. / DE_1.53/ ↔ DE_1.51/. ↔ DE_1.47/. / DE_1.48/ ↔ DE_1.46/ / DE_1.49/. ↔ DE_1.43/ / DE_1.45/ ↔ DE_1.36/ / DE_1.44/ ↔ DE_1.41/. / DE_1.42/. ↔ DE_1.31/ / DE_1.39/ ↔ DE_1.29/. / DE_1.40/. ↔ DE_1.37/. / DE_1.38/ ↔ DE_1.25/ / DE_1.35/ ↔ DE_1.33/ / DE_1.34/ ↔ DE_1.26/ / DE_1.32/. ↔ DE_1.28/. / DE_1.30/ ↔ DE_1.27/. ↔ Kantholz 80			

Erstellt: 30.09.2026

- Unterlegthölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen

SP ab vorne: 4154 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 354 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Blick: von hinten nach vorne

		Links		
		HL	VL	
Hinten	HR	VR	Vorne	

Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut

Technical drawing of a truck chassis showing the layout of 30 axles (DE_3.01 to DE_3.30) and their dimensions. The drawing includes a side view with a height of 2460 mm and a top view with a wheelbase of 7600 mm and a total length of 9123 mm. The axles are arranged in a staggered pattern, with labels for each axle and its position relative to the center (Mitte P).

Dimensions:

- Überhang hinten 1523 mm
- Ladungslänge 9123 mm
- Pritschenlänge 7600 mm
- Ladehöhe 2460 mm

Labels for axles and components:

- DE_3.01 / DE_3.02
- DE_3.03 / DE_3.04
- DE_3.05 / DE_3.06
- DE_3.07 / DE_3.08
- DE_3.09 / DE_3.10
- DE_3.11 / DE_3.12
- DE_3.13 / DE_3.14
- DE_3.15 / DE_3.16
- DE_3.17 / DE_3.18
- DE_3.19 / DE_3.20
- DE_3.21 / DE_3.22
- DE_3.23 / DE_3.24
- DE_3.25 / DE_3.26
- DE_3.27 / DE_3.28
- DE_3.29 / DE_3.30
- DE_3.31 / DE_3.32
- DE_3.33 / DE_3.34
- DE_3.35 / DE_3.36
- DE_3.37 / DE_3.38
- DE_3.39 / DE_3.40
- DE_3.41 / DE_3.42
- DE_3.43 / DE_3.44
- DE_3.45 / DE_3.46
- DE_3.47 / DE_3.48
- DE_3.49 / DE_3.50
- DE_3.51 / DE_3.52
- Kantholz 80

Links

Mittelachse

Rechts

DE_3.52/

DE_3.51/

DE_3.49/ / DE_3.50/

DE_3.48/

DE_3.45/ / DE_3.46/

DE_3.44/

DE_3.43/

DE_3.41/ / DE_3.42/

DE_3.39/ / DE_3.39/ / DE_3.40/

DE_3.28/ / DE_3.37/

DE_3.35/

DE_3.26/ / DE_3.36/

DE_3.32/ / DE_3.33/

DE_3.25/ / DE_3.34/

DE_3.30/ / DE_3.31/

DE_3.29/

DE_3.27/

Kantenhöhe 80

Technical drawing of a container floor plan. The drawing is oriented vertically with the following labels:

- Top: links (left), vorne (front), rechts (right)
- Bottom: Hinten (back)

The drawing shows a large rectangular area representing the cargo space. The dimensions are indicated at the bottom:

- Pritschenbreite 2450 mm (Cargo bed width)
- Ladungsbreite 2310 mm (Cargo width)

The text "DE_3.52/." is printed in the center of the cargo area.

Technical drawing of a truck chassis showing the layout of 16 axles. The drawing is a side view with "Hinten" (Rear) on the left and "Vorne" (Front) on the right. A vertical dashed line marks "Mitte P" (Center P). Horizontal dimensions include "Überhang hinten 1523 mm" (Rear overhang), "Ladungslänge 9123 mm" (Load length), and "Pritschenlänge 7600 mm" (Chassis length). A vertical dimension on the right indicates "Ladenhöhe 2460 mm" (Loading height). Each axle is represented by a horizontal bar with its identification code (e.g., DE_3.52/, DE_3.51/, etc.) written on it. The axles are arranged in a staggered pattern, with some having multiple codes indicating different configurations or positions.

Rechts	Mittelachse	Links
	DE_3.52/.	
	DE_3.51/	
	DE_3.49/ / DE_3.50/	
	DE_3.48/	
	DE_3.45/ / DE_3.46/	
	DE_3.44/	
	DE_3.43/	
	DE_3.41/ / DE_3.42/	
	DE_3.39/ / DE_3.39/ / DE_3.40/	
	DE_3.28/ / DE_3.37/	
	DE_3.35/.	
	DE_3.26/ / DE_3.36/	
	DE_3.32/ / DE_3.33/	
	DE_3.25/ / DE_3.34/	
	DE_3.30/ / DE_3.31/	
	DE_3.29/	
	DE_3.27/.	
	Kanholztz 80	

Ladeplan BSD - F04 Auflieger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 4

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2460 mm

Höhe gesamt: 2460 mm

Länge gesamt: 9123 mm

Breite gesamt: 2310 mm

Ladegewicht: 13823 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 14823 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		DE_3.52/. ↔ DE_3.51/ ↔ DE_3.49/ / DE_3.50/ ↔ DE_3.48/ ↔ DE_3.45/. / DE_3.46/ ↔ DE_3.44/ ↔ DE_3.43/ ↔ DE_3.41/ / DE_3.42/ ↔ DE_3.38/ / DE_3.39/ / DE_3.40/. ↔ DE_3.28/. / DE_3.37/ ↔ DE_3.35/. ↔ DE_3.26/ / DE_3.36/ ↔ DE_3.32/ / DE_3.33/ ↔ DE_3.25/. / DE_3.34/ ↔ DE_3.30/ / DE_3.31/. ↔ DE_3.29/ ↔ DE_3.27/. ↔ Kantholz 80			

Pritschenplan - F05 Auflieger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 3983 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 183 mm nach hinten

Datum: Visum:

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne




Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 9120 mm
Breite Ladung: 2145 mm
Höhe Ladung: 1760 mm
Ladegewicht: 12172 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 13172 kg


Linke Seitenansicht




Stirnansicht hinten




Draufsicht



Rechte Seitenansicht



Stirnansicht vorne



Ladeplan BSD - F05 Auflieger

Objekt / Datei: Vorlage neu.xlsx

Erstellt: 30.09.2026

Pritsche:

Fuhre: 5

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.09.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1760 mm

Höhe gesamt: 1760 mm

Länge gesamt: 9120 mm

Breite gesamt: 2145 mm

Ladegewicht: 12172 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 13172 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		DE_4.27/ / DE_4.28/ ↔ DE_4.25/ / DE_4.26/ ↔ DE_4.22/ / DE_4.23/ ↔ DE_4.19/. / DE_4.24/. ↔ DE_4.20/ / DE_4.21/ ↔ DE_4.17/ / DE_4.18/ ↔ DE_4.15/ / DE_4.16/ ↔ DE_4.12/ / DE_4.13/ ↔ DE_4.09/. / DE_4.14/. ↔ DE_4.10/ / DE_4.11/ ↔ DE_3.55/ / DE_3.56/ ↔ DE_3.53/ / DE_3.54/ ↔ Kantholz 80			

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.