5833

سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية



المواصفات

الاستخدام	باب حديدي
المادة	حديد ونحاس
الأسطوانة	مزدوجة
مسافة الظهر	50 mm
سماكة الباب	35 mm إلى 55 mm قياسيًا؛ 30 mm إلى 60 mm حسب الطلب
خروج السقاطة	13 mm، مع زر قفل داخلي
خروج التراس	25 mm في طرازات التراس السطحي
صفيحة الإغلاق	صفيحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تُفتح للداخل؛ صفيحة مسطحة متاحة
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الوظيفة	أسطوانة مفردة، أو أسطوانة مزدوجة، أو قفل ذاتي
الميزة	بوابة منزلقة مقاومة لفتح القفل بأدوات العبث، في قفل الأسطوانة المفردة
المفتاح	3 مفاتيح من النحاس
خدمة **OEM** والعينات	مقبول
السوق	أمريكا الجنوبية

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.