803 PBET

مقبض ذراع

مقابض الذراع



المواصفات

المادة	سبيكة الزنك
مسافة الظهر	60/70 mm
سماكة الباب	قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	فولاذ مصمت مطلي بالزنك لمقاومة التآكل
الطقم الخارجي	زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائيًا، أو نحاس مصمت
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الوظيفة	وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع الترابيس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي
التشطيب	نحاس مصقول (US3)

المزايا

– اقتصادي وسهل التركيب، مثالي للاستخدامات السكنية
– المفتاح أو زر التدوير يقفل المقبضين أو يفتحهما
– آلية قفل بسيطة بالتدوير
– هيكل وسقاطة من الفولاذ المطلي بالزنك لمقاومة أعلى للتآكل
– الطقم الخارجي الظاهر متاح من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.