D101 DSPB

الترابيس

الترابيس



المواصفات

المادة	جسم من الفولاذ المقاوم للصدأ
الوظيفة	أسطوانة مفردة
الاستخدام	أبواب المداخل
خروج الترباس	25 mm، من الزنك المصبوب بالقالب مع بكرة من الفولاذ المقسّى
الأسطوانة	أسطوانة بـ 5 مسامير، قلب من النحاس المصمت، مفتاحان من النحاس المطلي بالنيكل
الهيكل	مكونات داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك
الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ، أو نحاس، أو فولاذ
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الميزة	غطاء الأسطوانة الدوّار يمنع الليّ بمفاتيح الربط؛ الأسطوانة قابلة للفك لتغيير المفتاح
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع قفل مدخل أسطواني
مادة الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ، أو نحاس، أو فولاذ
سماكة الباب	قابل للضبط 35–45 mm (من 1-3/8” إلى 1-3/4”)
مسافة الظهر	قابل للضبط 60 mm أو 70 mm (2-3/8” أو 2-3/4”)

المزايا

– ترباس مساعد اقتصادي ومتين
– لسان 25 mm (1”) من الزنك المصبوب بقلب أسطواني دوّار من الفولاذ المقسّى للحماية من النشر
– مكونات داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك
– طقم أسطوانة حر الدوران لمنع الفتح بالمفتاح الإنجليزي
– أسطوانة من النحاس المصمت بخمسة مسامير، ويسهل تغيير رمزها
– يُورَّد مع مفتاحين من النحاس المطلي بالنيكل
– يمكن توحيد مفتاحه مع أقفال المداخل لأمان خارجي أعلى

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.