# D102 SS

## الترابيس

الترابيس



المواصفات

| | |
|---|---|
| الأسطوانة | أسطوانة من النحاس المصمت |
| خروج الترباس | 25 mm، من الزنك المصبوب بالقالب مع بكرة من الفولاذ المقسّى |
| الهيكل | مكونات داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك |
| الطقم الخارجي | فولاذ مقاوم للصدأ، أو نحاس، أو فولاذ |
| جهة الباب | قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين |
| الميزة | غطاء الأسطوانة الدوّار يمنع الليّ بمفاتيح الربط؛ الأسطوانة قابلة للفك لتغيير المفتاح |
| نظام المفاتيح | يمكن توحيد مفتاحه مع قفل مدخل أسطواني |
| التشطيب | فولاذ مقاوم للصدأ ساتان (US32D) |
| مادة الطقم الخارجي | فولاذ مقاوم للصدأ / نحاس / فولاذ |
| خيارات المفاتيح | مفتاحان من النحاس المطلي بالنيكل |
| سماكة الباب | من 1-3/8” إلى 1-3/4” (35 mm–45 mm) |
| مسافة الظهر | قابل للضبط إلى 2-3/8” أو 2-3/4” (60 mm أو 70 mm) |

المزايا

– الميزات الرئيسية
– بنية متينة
– الأجزاء الداخلية: فولاذ مطلي بالزنك
– الطقم الخارجي: متاح من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس أو الفولاذ
– طقم أسطوانة حر الدوران يقاوم الفتح بالمفتاح الإنجليزي
– ترباس آمن
– لسان 1” (25 mm) من الزنك المصبوب
– قلب أسطواني من الفولاذ المقسّى يعزّز مقاومة النشر

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.