SSH031

مفصلات من النحاس والفولاذ

مفصلات الأبواب من النحاس والفولاذ



المواصفات

المادة	فولاذ مقاوم للصدأ
المقاس	4” × 3”
التشطيب	فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، فولاذ مقاوم للصدأ مصقول (PSS)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC) PVD
الوظيفة	فتح في الاتجاهين، إغلاق ذاتي
التركيب	يشمل البراغي
الاستخدام	أبواب المقاهي، أبواب المطابخ، الأبواب المتأرجحة
زاوية الفتح	180° (90° في كل اتجاه)
النابض	شدّ قابل للضبط
جهة الباب	غير محدد الجهة (قابل للعكس)
OEM	متاح

المزايا

– هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ
– مصنوعة من فولاذ مقاوم للصدأ عالي الجودة بتشطيب مصقول بالفرشاة للمتانة ومقاومة التآكل.
– تشغيل في الاتجاهين
– تتيح حركة سلسة وثابتة في الاتجاهين.
– وظيفة الإغلاق الذاتي
– آلية نابض مدمجة تعيد الباب تلقائيًا إلى الوضع الأوسط.
– شدّ نابض قابل للضبط
– تتيح تحكمًا دقيقًا في سرعة الإغلاق بحسب أوزان الأبواب والاستخدامات المختلفة.

رموز التشطيب

SS **PSS** **AB** **AC** **PVD**

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: مواضع ثقوب التثبيت، الأبعاد الكلية، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.