559

Nachtriegel und Aufschraubschloss

Nachtriegel und Aufschraubschlösser

Technische Daten

Werkstoff	Eisen
Türstärke	35 mm bis 55 mm Standard; 30 mm bis 60 mm auf Anfrage
Fallenausschluss	13 mm, mit innenliegendem Sperrknopf
Riegelausschluss	25 mm bei Aufschraub-Riegelschlossausführungen
Schließblech	Standardmäßig Winkelschließblech für nach innen öffnende Türen; flaches Schließblech lieferbar
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Funktion	Einfachzylinder, Doppelzylinder oder selbstverriegelnd
Merkmal	Aufsperrschutz-Schieber am Einfachzylinder-Riegelschloss
Zylinder	Einfach- oder Doppelzylinder aus Messing, mit Selbstverriegelung
Dornmaß	60 mm (2-3/8”)

Merkmale

– Schließblech:

– Standard: Winkelschließblech für nach innen öffnende Türen

– Optional: flaches Schließblech für nach außen öffnende Türen (nicht empfohlen)

– Funktionen:

– Einfachzylinder: Betätigung per Schlüssel und Innenknauf; mit Aufsperrschutz-Schieber

– Doppelzylinder: Betätigung per Schlüssel von beiden Seiten

– Sicherheit: Hochsichere Bauweise mit Einbruchschutz

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.