# 816 SNET

## Béquille

Ensembles de béquilles

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Matériau** | Alliage de zinc |
| **Axe** | 60/70 mm |
| **Épaisseur de porte** | Réglable de 35 mm à 45 mm |
| **Endurance (cycles)** | 200 000 cycles |
| **Châssis** | Acier massif, zingué contre la corrosion |
| **Garniture** | Zinc moulé sous pression revêtu par électrodéposition, ou laiton massif |
| **Sens de main** | Entièrement réversible, gauche ou droite |
| **Fonction** | Entrée, clé à l'extérieur |
| **Combinaison de clés** | Clés identiques possibles avec les verrous à pêne dormant, ou intégration dans un organigramme |
| **Finition** | Nickel satiné |

### Points clés

– Ensemble économique et facile à poser, pour l'habitat

– La clé ou le bouton moleté commande les deux béquilles

– La rotation du bouton moleté intérieur ou de la clé verrouille et déverrouille simultanément

– Châssis et pêne en acier zingué, résistants à la corrosion

– Garnitures en acier inoxydable ou en laiton

### À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.