5688

ナイトラッチ・面付錠

ナイトラッチ・面付錠

仕様

材質	鉄製ケース
サイズ	100 × 100 mm
機能	両面シリンダー、2段送り
扉厚	標準35 ~ 55 mm、ご要望により30 ~ 60 mm
ラッチ出寸法	13 mm、内側デッドロックボタン付き
デッドボルト出寸法	面付本締錠タイプは25 mm
ストライク	内開きドアには標準でアングルストライク、フラットストライクも対応可
勝手	左右勝手に完全対応
特長	片面シリンダー本締錠にピッキング防止スライドゲート付き
付属品	取付ビス付き
カスタマイズ	OEM ODMに対応
1カートン入数	24
カートン寸法	30.2×26×40.4
カートン容積	0.0317
総重量	19.6
正味重量	18.6

特長

– 丈夫なつくりと美しい仕上げ
– ダブルシリンダー、2段突きの面付錠
– 3重の防犯：こじ開け防止、鍵なしでの内側からの解錠防止、施錠時の内側からの取外し防止
– 木製扉・鉄製扉に対応

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。

cantonlock.com に掲載の内容です。正式な仕様は注文請書によります。