607 PBET

チューブラー錠

ノブ錠



仕様

材質	ステンレス/真鍮/無垢スチール
シリンダー	真鍮シリンダー
バックセット	60 mm / 70 mm調整式
扉厚	35 ~ 45 mmで調整可能
開閉耐久回数	200,000回
シャーシ	無垢スチール製のシャーシとラッチケース、亜鉛めっき
トリム	ステンレスまたは真鍮の展伸材
ストライク	標準は57 mmの曲面リップ、70 mmはご要望に応じて対応
勝手	左右勝手に完全対応
用途	住宅用
仕上げ	真鍮鏡面（US3）
機能	玄関用：外側は鍵
ラッチ	60 ~ 70 mm調整式

特長

– 主な特長：
– ラッチボルト：出寸法1/2インチ（12 mm）、鍵付き機能はデッドラッチ機構付き
– 扉厚：35 ~ 45 mm（1-3/8 ~ 1-3/4インチ）に調整可能
– バックセット：60 mmまたは70 mm（2-3/8インチまたは2-3/4インチ）、調整式
– ストライク：2-1/4インチ（57 mm）の曲げリップ付きが標準。2-3/4インチ（70 mm）も選択可能
– 打込み式ラッチ：直径1インチの丸形4方向ラッチをオプションで用意
– 勝手：左右勝手の扉に入れ替えて使用可能

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。