# 607 SPET

## チューブラー錠

ノブ錠



仕様

| | |
|---|---|
| 材質 | ステンレス |
| シリンダー | 真鍮シリンダー |
| バックセット | 60 mm / 70 mm調整式 |
| 扉厚 | 35 ~ 45 mmで調整可能 |
| 開閉耐久回数 | 200,000回 |
| シャーシ | 無垢スチール製のシャーシとラッチケース、亜鉛めっき |
| トリム | ステンレスまたは真鍮の展伸材 |
| ストライク | 標準は57 mmの曲面リップ、70 mmはご要望に応じて対応 |
| 勝手 | 左右勝手に完全対応 |
| 用途 | 住宅用 |
| 仕上げ | ステンレス鏡面（US32） |
| 機能 | 玄関用：外側は鍵 |
| ラッチ | 60 ~ 70 mm調整式 |

特長

– 主な特長：
– 扉厚：35 ~ 45 mm（1-3/8 ~ 1-3/4インチ）
– バックセット：60 mmまたは70 mm（2-3/8インチまたは2-3/4インチ）に調整可能。70 mmのストライクも選択可能
– 勝手：左右勝手の扉に完全に入れ替え可能

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。

cantonlock.com に掲載の内容です。正式な仕様は注文請書によります。