# EPT01

## 通電金物

金物付属品

仕様

| | |
|---|---|
| 材質 | SUS316ステンレス |
| 重量 | 1.25 |
| 機能 | 扉と枠の間で電力とデータを伝送 |
| 幅 | 0.88” |
| 奥行き | 0.67” |
| 金物の仕上げ | サテンステンレス 630/US32D |
| 補足情報 | 丸型の取付タブ |
| 取付方式 | 隠し |
| 勝手 | 勝手なし |
| 取付場所 | ドア枠 / 扉の小口 |
| 防犯性能 | なし |
| 防火開口部に対応 | なし |
| **BAA**適合 | あり |
| 原産国 | 中国 |

特長

– EPT通電ユニット

– 隠ぺい式でいたずらに強く、電源とデータを柔軟に伝送する設計

– • 扉と枠の木口に取り付け、配線は隠ぺい

– • フレキシブルな鋼製コンジットで、最大Ø5/16インチ ( 8 mm ) のケーブル束を保護

– • 平丁番、長尺丁番、ピボットヒンジなど、ほとんどの丁番に対応

– • 丸みのある取付けタブで、施工時の適応性を向上

– • EPT標準タイプ：標準丁番と、オフセット3/4インチ ( 19 mm ) 未満のピボットヒンジに対応

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、外形寸法、仕上げごとの注文コード。

cantonlock.com に掲載の内容です。正式な仕様は注文請書によります。