564

Накладная защёлка и накладной замок

Накладные замки и защёлки

Характеристики

Материал	Цинковый сплав
Бэксет	2-3/8″ (60 мм)
Цилиндр	Два цилиндра
Толщина двери	Стандартно 35–55 мм; 30–60 мм по запросу
Вылет защёлки	13 мм, с кнопкой блокировки изнутри
Вылет ригеля	25 мм в накладных версиях засова
Корпус механизма	Корпус из литого цинкового сплава, внутренние детали из оцинкованной стали
Ответная планка	Угловая ответная планка — стандарт для дверей, открывающихся внутрь; доступна плоская
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Функция	Один цилиндр, два цилиндра или самозапирание
Особенность	Противоотмычковая шторка на засове с одним цилиндром
Конструкция	Конструкция со скошенной защёлкой
Корпус	Наружный корпус из литого цинкового сплава, внутренние детали из оцинкованной стали
Ригель	Накладной засов с полным вылетом 25 мм
Минимальный заказ	1000 шт.

Особенности

– Надёжная защита наружных деревянных дверей

– Экономичная и долговечная накладная защёлка

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.