575 SSET

Трубчатый замок

Ручки-кнобы с замком

Характеристики

Материал	Нержавеющая сталь
Цилиндр	Латунный цилиндр
Покрытие	Сатинированная нержавеющая сталь (US32D)
Бэксет	60 мм / 70 мм, регулируется
Толщина двери	Регулируется: от 35 мм до 45 мм
Ресурс	200 000 циклов
Корпус механизма	Корпус механизма и корпус защёлки из цельной стали, оцинкованные
Наружная гарнитура	Катаная нержавеющая сталь или латунь
Ответная планка	57 мм, с отогнутым краем — стандарт; 70 мм по запросу
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Применение	Жилые помещения
Функция	Функция «вход»: ключ снаружи
Защёлка	Вылет 12 мм, блокировка защёлки в функциях с ключом

Особенности

– Экономичный и простой в монтаже

– Ресурс более 200 000 циклов

– Возможна единая ключевая система или мастер-ключ

– Корпус механизма и корпус защёлки из оцинкованной стали — стойкость к коррозии

Коды покрытий

SS

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.