592 PBBK

Трубчатый замок

Ручки-кнобы с замком

Характеристики

Материал	Латунь или нержавеющая сталь
Бэксет	60 мм / 70 мм, регулируется
Толщина двери	Регулируется: от 35 мм до 45 мм
Ресурс	200 000 циклов
Корпус механизма	Корпус механизма и корпус защёлки из цельной стали, оцинкованные
Наружная гарнитура	Катаная нержавеющая сталь или латунь
Ответная планка	57 мм, с отогнутым краем — стандарт; 70 мм по запросу
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Применение	Жилые помещения
Покрытие	Полированная латунь (US3)
Функция	Функция «WC»: для санузла, поворотник изнутри

Особенности

– Защёлка: вылет 12 мм (1/2″), блокировка в моделях с ключом

– Толщина двери: регулируется, 35–45 мм (1-3/8″ – 1-3/4″)

– Бэксет: регулируемый, 60 мм или 70 мм (2-3/8″ или 2-3/4″)

– Ответная планка: стандарт — с изогнутым язычком 57 мм; опционально 70 мм

– Опция: круглая забивная защёлка 1″ с регулировкой на 4 положения

– Сторона открывания: реверсивный, для левых и правых дверей

– Описание:

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.