

1073S

سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية

المواصفات	
المادة	جسم من الحديد، مكونات داخلية بقاعدة فولاذية بتشطيب مطلي بالزنك، 3 مفاتيح من النحاس، سقاطة وأسطوانة من النحاس
اللون	مطلي بالرش باللون الرمادي، وألوان أخرى متاحة
مسافة الظهر	mm 60
سماعة الباب	mm 35 إلى mm 55 قياسيًا؛ mm 30 إلى mm 60 حسب الطلب
خروج السقاطة	mm 13، مع زر قفل داخلي
خروج الترياس	mm 25 في طرازات الترياس السطحي
صفیحة الإغلاق	صفیحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تُفتح للداخل؛ صفیحة مسطحة متاحة
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسر أو لليمين
الوظيفة	أسطوانة مفردة، أو أسطوانة مزدوجة، أو قفل ذاتي
الميزة	بوابة منزلقة مقاومة لفتح القفل بأدوات العبث، في قفل الأسطوانة المفردة
السقاطة	سقاطة بكرة من النحاس
الفتح	على وجه واحد
الاستخدام	للاستخدام السكني



المزايا

- يدعم التشغيل الكهربائي واليدوي معًا
- حماية من الفتح غير المصرح به مع إشارة تنبيه لأمان أعلى
- مثالي لأنظمة الاتصال الداخلي أو التحكم في الدخول
- يناسب المنازل والشقق والفنادق والمستودعات والمدارس والمباني العامة

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.