

5835

سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية

المواصفات

المادة	جسم من صفيحة فولاذية 1.2 mm؛ مكونات داخلية من سبيكة الزنك وسبيكة النحاس؛ أسطوانة من النحاس المصمت؛ حديد
مقاس الجسم	mm 25 × 85 × 100
التركيب	بالبراغي أو باللحام؛ ملحقات التركيب مرفقة
المفاتيح المرفقة	5
سماعة الباب	mm 35 إلى mm 55 قياسيًا؛ mm 30 إلى mm 60 حسب الطلب
خروج السقاطة	13 mm، مع زر قفل داخلي
خروج الترياس	25 mm في طرازات الترياس السطحي
صفيحة الإغلاق	صفيحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تفتح للداخل؛ صفيحة مسطحة متاحة
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليمن أو لليسار
الوظيفة	أسطوانة مفردة، أو أسطوانة مزدوجة، أو قفل ذاتي
الميزة	بوابة منزلقة مقاومة لفتح القفل بأدوات العبث، في قفل الأسطوانة المفردة
مسافة الظهر	50 mm
الجسم وصفيحة الإغلاق	فولاذ بطلاء بودرة كهروستاتيكي
الترياس	حديد مطلي بالزنك الملوّن، بدورتين أو ثلاث دورات
السقاطة والساحب	نحاس أو زنك
الأسطوانة	نحاس (من الداخل والخارج)، ثابت أو قابل للفك
خيارات المفاتيح	نحاس أو حديد
التعبئة	طقم واحد في كل علبة مع أدوات التثبيت



المزايا

- يناسب الأبواب الخشبية أو المعدنية (الداخلية والخارجية)
- نظام آمن يجمع ترياسًا مبيتًا وسقاطة منزلقة من البرونز
- يتضمن مسامًا فولاذيًا مستطيلًا لقوة إضافية
- تشغيل كلاسيكي بالمفتاح مع أسطوانة منفصلة
- متوفر بنسخة قياسية ونسخة اقتصادية

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشغيل، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشغيل.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.