

609 SSET

قفل أنبوبي
أقفال المقبض الكروي

المواصفات	
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ/نحاس/فولاذ مصمت
الأسطوانة	أسطوانة نحاسية
مسافة الظهر	60 mm / 70 mm, قابل للضبط
سماكة الباب	قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المصمت، مطليان بالزنك
الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ مشغول أو نحاس
صفيحة الإغلاق	صفيحة إغلاق بحافة منحنية 57 mm قياسية؛ 70 mm متاحة عند الطلب
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الاستخدام	للاستخدام السكني
التشطيب	فولاذ مقاوم للصدأ ساتان (US32D)
الوظيفة	وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج



رموز التشطيب

■ SS

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.