

808 SNET

مقبض ذراع

مقابض الذراع

المواصفات	
المادة	سبيكة الزنك
التشطيب	نيكل ساتان، كروم، نحاس عتيق، نحاس مصقول، جميعها متاحة
مسافة الظهر	mm 60/70
سماكة الباب	قابل للضغط من 35 mm إلى 45 mm
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	فولاذ مصمت مطلي بالزنك لمقاومة التآكل
الطقم الخارجي	زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائياً، أو نحاس مصمت
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الوظيفة	وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع الترايبس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي
السقاطة	سقاطة أنبوبية قابلة للضغط mm 60/70
الاستخدام	للاستخدام السكني



المزايا

- اقتصادي وسهل التركيب
- تصميم متين يتجاوز 200,000 دورة تشغيل
- يمكن توحيد مفتاحه مع الترايبس لأمان أعلى
- يدعم نظام المفتاح الرئيسي للعائلة أو المنشآت
- هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المطلي بالزنك لمقاومة التآكل
- الوظائف المتاحة: المدخل، الخصوصية، الممر، المقبض الوهمي

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.