

812 SSET

مقبض ذراع

مقابض الذراع

المواصفات

المادة	سبيكة الزنك
مسافة الظهر	mm 60/70
سماكة الباب	قابل للضغط من mm 35 إلى mm 45
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	فولاذ مصمت مطلي بالزنك لمقاومة التآكل
الطقم الخارجي	زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائياً، أو نحاس مصمت
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الوظيفة	وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع الترابيس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي
التشطيب	فولاذ مقاوم للصدأ ساتان (US32D)



المزايا

- اقتصادي وسهل التركيب، مثالي للاستخدام السكني
- متين: مُختَبَر لأكثر من 200,000 دورة
- توحيد المفتاح مع الترابيس لأمان أعلى
- يدعم نظام المفتاح الرئيسي لاحتياجات العائلة أو المنشآت
- هيكل وسقطة من الفولاذ المطلي بالزنك لمقاومة التآكل
- الوظائف المتاحة: المدخل، الخصوصية، الممر، المقبض الوهمي

يُؤكّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.