

GL125 SS

قطع تثبيت الأبواب الزجاجية

إكسسوارات الأبواب الزجاجية

المواصفات	التشطيب
SS	الاستخدام
مناسب للاستخدام يسارًا ويمينيًا	الجسم الرئيسي
فولاذ مقاوم للصدأ 304	الجسم الداخلي
فولاذ مقاوم للصدأ 201	الترباس
فولاذ	سماكة الزجاج
mm 8-10	مادة الأسطوانة
نحاس	مادة المفتاح
مطلي بالنيكل	الطراز
باب مزدوج	



المزايا

- تعليمات التركيب
- سماكة الباب المتوافقة: أبواب زجاجية 8-10 mm
- دون ثقب: يُرغَّب دون قطع الزجاج أو ثقبه
- نَظْف السطح: امسح موضع التركيب على الزجاج بقطعة قماش رطبة.
- حدّد موضع القفل: اختر الموضع الصحيح وتأكد من أن السقاطة تعمل بسلاسة.
- ثَبَّت اللوحة A:
- استخدم لوحات التثبيت لتأمين القفل.
- اضبط براغي اللوحة A أو أرخها حسب الحاجة لضمان تثبيت محكم على الزجاج.

رموز التشطيب

■ SS

يُؤكّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.