

564

Nachriegel und Aufschraubschloss

Nachriegel und Aufschraubschlösser



Technische Daten

Werkstoff	Zinklegierung
Dornmaß	2-3/8" (60 mm)
Zylinder	Doppelzylinder
Türstärke	35 mm bis 55 mm Standard; 30 mm bis 60 mm auf Anfrage
Fallenausschluss	13 mm, mit innenliegendem Sperrknopf
Riegelausschluss	25 mm bei Aufschraub-Riegelschlossausführungen
Schlosskörper	Gehäuse aus Zinkdruckguss, Innenteile aus verzinktem Stahl
Schließblech	Standardmäßig Winkelschließblech für nach innen öffnende Türen; flaches Schließblech lieferbar
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Funktion	Einfachzylinder, Doppelzylinder oder selbstverriegelnd
Merkmal	Aufsperrschutz-Schieber am Einfachzylinder-Riegelschloss
Aufbau	Abgeschrägte Fallenform
Gehäuse	Außengehäuse aus Zinkdruckguss, Innenteile aus verzinktem Stahl
Riegel	25 mm Vollausschluss-Riegel, Aufschraubausführung
Mindestbestellmenge	1000 Stück

Merkmale

- Verlässliche Sicherheit für Außentüren aus Holz
- Wirtschaftliche, langlebige Nachriegel-Bauweise

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.