

5874 ACET

Cerradura cilíndrica de servicio pesado

Cerraduras de perilla



Especificaciones

Material	Hierro y acero inoxidable
Acabado	Níquel satinado, cromo, latón antiguo y latón pulido; todos disponibles
Entrada	60 / 70 mm
Cilindro	Zamak; cilindro de latón macizo o de zamak y latón
Vida útil	200.000 ciclos
Chasis	Chasis y caja de pestillo de acero macizo, zincados
Guarnición	Zamak inyectado con galvanizado, o latón macizo
Pestillo	Bloqueo automático en las funciones con llave
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Aplicación	Oficinas comerciales, centros educativos y uso residencial intensivo
Amaestramiento	Admite llave igual con los cerrojos
Función	Entrada, con llave por fuera
Acabados	Níquel satinado, cromo, latón antiguo, latón pulido, níquel negro y cobre antiguo; varias opciones
Opciones de llave	Hierro, latón niquelado, latón macizo o níquel cepillado
Diámetro del rosetón	de 65 a 75 mm
Espesor de puerta	de 35 a 50 mm

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.