

607 PBET

Cerradura tubular

Cerraduras de perilla



Especificaciones	
Material	Acero inoxidable, latón o acero macizo
Cilindro	Cilindro de latón
Entrada	60 / 70 mm, regulable
Espesor de puerta	35 a 45 mm, regulable
Vida útil	200.000 ciclos
Chasis	Chasis y caja de pestillo de acero macizo, zincados
Guarnición	Acero inoxidable forjado o latón
Cerradero	Cerradero curvo de 57 mm de serie; 70 mm bajo pedido
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Aplicación	Uso residencial
Acabado	Latón pulido (US3)
Función	Entrada, con llave por fuera
Pestillo	Regulable de 60 a 70 mm

Características

- Características principales:
- Pestillo: salida de 1/2" (12 mm) con bloqueo en las funciones con llave
- Espesor de puerta: regulable de 35 a 45 mm (1-3/8" a 1-3/4")
- Entrada: regulable de 60 o 70 mm (2-3/8" o 2-3/4")
- Opciones de cerradero: labio curvo de 2-1/4" (57 mm) de serie; 2-3/4" (70 mm) opcional
- Pestillo de clavar: opcional, redondo de 1" y 4 posiciones
- Mano: reversible para puertas de mano izquierda o derecha

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.