

# 70720 SM

## Ensemble de poignées de tirage

Poignées de tirage



### Caractéristiques techniques

|                               |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériau</b>               | Alliage de zinc                                                                                               |
| <b>Axe</b>                    | 60 mm / 70 mm, réglable pour le pêne demi-tour comme pour le pêne dormant                                     |
| <b>Épaisseur de porte</b>     | Réglable de 35 mm à 45 mm                                                                                     |
| <b>Course du pêne dormant</b> | 25 mm, avec insert en acier trempé anti-sciage                                                                |
| <b>Sortie du demi-tour</b>    | 13 mm                                                                                                         |
| <b>Perçage principal</b>      | 51 mm, remplace la plupart des serrures existantes                                                            |
| <b>Châssis</b>                | Construction interne en acier massif, protégée contre la corrosion                                            |
| <b>Garniture</b>              | Laiton massif forgé ou zinc moulé sous pression revêtu par électrodéposition                                  |
| <b>Sens de main</b>           | Sans sens de main, gauche ou droite                                                                           |
| <b>Caractéristique</b>        | Aucune fixation apparente à l'extérieur ; bague de cylindre libre en rotation contre l'arrachement à la pince |

### À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.