

# 8826 SNET

## Béquille

Ensembles de béquilles



### Caractéristiques techniques

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériau</b>            | Alliage de zinc                                                                                |
| <b>Axe</b>                 | 60/70 mm                                                                                       |
| <b>Épaisseur de porte</b>  | Réglable de 35 mm à 45 mm                                                                      |
| <b>Endurance (cycles)</b>  | 200 000 cycles                                                                                 |
| <b>Châssis</b>             | Acier massif, zingué contre la corrosion                                                       |
| <b>Garniture</b>           | Zinc moulé sous pression revêtu par électrodéposition, ou laiton massif                        |
| <b>Sens de main</b>        | Entièrement réversible, gauche ou droite                                                       |
| <b>Fonction</b>            | Entrée, clé à l'extérieur                                                                      |
| <b>Combinaison de clés</b> | Clés identiques possibles avec les verrous à pêne dormant, ou intégration dans un organigramme |
| <b>Finition</b>            | Nickel satiné                                                                                  |

### Points clés

- Économique et facile à poser, idéal pour l'habitat
- La clé ou le bouton moleté verrouille et déverrouille les deux béquilles
- Verrouillage : tournez le bouton moleté dans le sens antihoraire ou la clé dans le sens horaire ; en sens inverse pour déverrouiller
- Châssis et pêne en acier zingué, résistants à la corrosion
- Garnitures apparentes en acier inoxydable ou en laiton

### À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.