

D101 DSPB

本締錠

本締錠



仕様	
材質	ステンレス製本体
機能	片面シリンダー
用途	玄関ドア
デッドボルト出寸法	25 mm、亜鉛ダイカスト製、焼入れ鋼ローラーインサート入り
シリンダー	5ピンタンブラー、真鍮無垢の内筒、ニッケルめっき真鍮キー2本
シャーシ	亜鉛めっきスチール製の内部部品
トリム	ステンレス、真鍮またはスチール
勝手	左右勝手に完全対応
特長	空転式シリンダートリムでこじ回しを防止。 シリンダーは取外して鍵交換が可能
キー仕様	玄関用の円筒錠と同一キーで組み合わせ可能
トリムの材質	ステンレス、真鍮またはスチール
扉厚	35～45 mmで調整可能（1-3/8～1-3/4インチ）
バックセット	60 mmまたは70 mmに調整可能（2-3/8インチまたは2-3/4インチ）

特長

- － 経済的で丈夫な補助本締錠
- － 焼入れ鋼のローラー芯材入りで切断に強い、25 mm（1インチ）の亜鉛ダイカスト製ボルト
- － 亜鉛めっき鋼製の内部部品
- － 空転するシリンダートリムで、こじり回しを防止
- － 5ピンの真鍮無垢シリンダーで、キー交換（リキー）が簡単
- － ニッケルめっき真鍮キー2本付き
- － 玄関錠と同一キーにでき、屋外に面した扉の防犯性を強化

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。