

260

Fechadura de sobrepor

Fechaduras de sobrepor



Especificações

Material	Ferro
Espessura da porta	35 mm a 55 mm de série; 30 mm a 60 mm sob pedido
Saída da lingueta	13 mm, com botão de travamento interno
Curso do trinco	25 mm nas versões com trinco de sobrepor
Contra-testa	Contra-testa angular de série para portas que abrem para dentro; contra-testa plana disponível
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Função	Cilindro simples, cilindro duplo ou autotravamento
Característica	Corrediça antiganzua no trinco de cilindro simples
Cilindro	Cilindro simples / duplo, com função de autotravamento
Distância ao eixo (broca)	60 mm (2-3/8")

Características

- Contra-testa angular padrão para portas de abertura para dentro
- Contra-testa plana opcional para portas de abertura para fora (não recomendada)
- Cilindro simples: acionado por chave e pelo pomo interno; inclui lingueta antiabertura
- Cilindro duplo: acionado por chave por dentro e por fora
- Segurança: projeto de alta segurança com proteção antifurto

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.