

# 5681

## Fechadura de sobrepor

Fechaduras de sobrepor



### Especificações

|                                  |                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>                  | Caixa de ferro, com 3 chaves de latão e trinco de latão.                                       |
| <b>Distância ao eixo (broca)</b> | 60 mm                                                                                          |
| <b>Espessura da porta</b>        | 35 mm a 55 mm de série; 30 mm a 60 mm sob pedido                                               |
| <b>Saída da lingueta</b>         | 13 mm, com botão de travamento interno                                                         |
| <b>Curso do trinco</b>           | 25 mm nas versões com trinco de sobrepor                                                       |
| <b>Contra-testa</b>              | Contra-testa angular de série para portas que abrem para dentro; contra-testa plana disponível |
| <b>Mão</b>                       | Totalmente reversível, mão direita ou esquerda                                                 |
| <b>Função</b>                    | Cilindro simples, cilindro duplo ou autotravamento                                             |
| <b>Característica</b>            | Corrediça antiganzua no trinco de cilindro simples                                             |
| <b>Abertura</b>                  | Dos dois lados                                                                                 |

### Características

- Aplicação:
- Indicada para uso residencial; compatível com interfone e sistemas de controle de acesso. Serve em apartamentos, edifícios comerciais, escolas, galpões, hotéis e outros.

### Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.