

600

Puxador embutido para porta de correr

Puxadores em aço inoxidável



Especificações

Tipo	Puxador embutido
Instalação	Montagem embutida
Aplicação	Portas de correr e de embutir
Processo	Estampagem de chapa
Distância ao eixo (broca)	60 mm / 70 mm ajustável, lingueta e trinco
Espessura da porta	35 mm a 45 mm ajustável
Curso do trinco	25 mm, com inserto de aço temperado que resiste ao serramento
Saída da lingueta	13 mm
Furo transversal	51 mm, substitui a maioria das fechaduras existentes
Chassi	Construção interna em aço maciço, protegida contra corrosão
Guarnição	Latão maciço forjado ou zamak injetado galvanizado
Mão	Sem mão definida, direita ou esquerda
Característica	Sem fixações aparentes pelo lado de fora; o anel giratório do cilindro resiste ao arrancamento

Características

- Aço inoxidável 304 durável
- Medidas e formatos sob medida disponíveis
- Fixação aparente fácil, para uso versátil

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.

Conforme publicado em [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). A confirmação do pedido é a especificação válida.