

70710 SN

Conjunto de puxador

Conjuntos de puxador com espelho



Especificações	
Material	Zamak
Acabamento	SN = níquel acetinado
Distância ao eixo (broca)	60 mm / 70 mm ajustável, lingueta e trinco
Espessura da porta	35 mm a 45 mm ajustável
Curso do trinco	25 mm, com inserto de aço temperado que resiste ao serramento
Saída da lingueta	13 mm
Furo transversal	51 mm, substitui a maioria das fechaduras existentes
Chassi	Construção interna em aço maciço, protegida contra corrosão
Guarnição	Latão maciço forjado ou zamak injetado galvanizado
Mão	Sem mão definida, direita ou esquerda
Característica	Sem fixações aparentes pelo lado de fora; o anel giratório do cilindro resiste ao arrancamento

Características

- Principais características:
- Segurança reforçada
- Trava maciça de 1" (25 mm) com inserto de aço temperado
- Avanço do trinco de 1/2" (13 mm)
- Anel de cilindro que gira livre, resiste ao ataque com grifa
- Sem fixadores externos aparentes
- Instalação fácil
- Serve no furo padrão de 2" (51 mm)

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.