

812 SSET

Maçaneta de alavanca

Maçanetas de alavanca



Especificações	
Material	Zamak
Distância ao eixo (broca)	60/70 mm
Espessura da porta	35 mm a 45 mm ajustável
Vida útil em ciclos	200.000 ciclos
Chassi	Aço maciço, zincado para resistência à corrosão
Guarnição	Zamak injetado com galvanização ou latão maciço
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Função	Entrada, com chave pelo lado de fora
Amaestramento	Pode ser igualada com os trincos ou integrada num sistema de chave-mestra
Acabamento	Aço inoxidável acetinado (US32D)

Características

- Econômica e fácil de instalar, indicada para uso residencial
- Durabilidade: ensaiada a mais de 200.000 ciclos
- Chaveada igual às travas para maior segurança
- Aceita chave-mestra para necessidades familiares ou prediais
- Chassi e trinco em aço zincado para resistência à corrosão
- Funções disponíveis: entrada, banheiro, passagem, cega

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.

Conforme publicado em [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). A confirmação do pedido é a especificação válida.