

8827 SSET

Maçaneta de alavanca

Maçanetas de alavanca



Especificações

Material	Zamak
Acabamento	Acetinado / cromado / preto / dourado (personalizável)
Distância ao eixo (broca)	60–70 mm ajustável
Instalação	Medida de instalação padrão dos EUA
Aplicação	Quarto, apartamento, escritório, hotel, portas internas
Espessura da porta	35 mm a 45 mm ajustável
Vida útil em ciclos	200.000 ciclos
Chassi	Aço maciço, zincado para resistência à corrosão
Guarnição	Zamak injetado com galvanização ou latão maciço
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Função	Entrada, com chave pelo lado de fora
Amaestramento	Pode ser igualada com os trincos ou integrada num sistema de chave-mestra
Durabilidade	Vida útil elevada

Características

- Principais características
- Construção com trinco tipo US 3, de longa durabilidade
- Maçaneta e roseta em zamak, resistentes e duráveis
- Acabamento banhado resistente à corrosão
- Giro suave, confortável de operar
- Instalação fácil, com encaixe padrão universal
- Indicada para portas internas residenciais e comerciais

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.

Conforme publicado em [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). A confirmação do pedido é a especificação válida.