

5689

Накладная защёлка и накладной замок

Накладные замки и защёлки



Характеристики

Материал	Железный корпус, внутренние детали на стальной основе с цинковым покрытием
Бэксет	60 мм
Цилиндр	Два цилиндра, сердечник из массивной латуни
Покрытие	Окраска
Упаковка	Блистер или цветная коробка, 24 шт. в картонной коробке
Толщина двери	Стандартно 35–55 мм; 30–60 мм по запросу
Вылет защёлки	13 мм, с кнопкой блокировки изнутри
Вылет ригеля	25 мм в накладных версиях засова
Ответная планка	Угловая ответная планка — стандарт для дверей, открывающихся внутрь; доступна плоская
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Функция	Один цилиндр, два цилиндра или самозапирание
Особенность	Противоотмычковая шторка на засове с одним цилиндром
Размер	100×100 мм
Комплектующие	Монтажные винты в комплекте
Индивидуальное исполнение	Производство OEM и ODM
Штук в коробке	24
Размер коробки	30.2×26×40.4
Объём коробки	0.0317

Остальные строки на странице изделия.

Особенности

- Прочная конструкция, аккуратное покрытие
- Накладной замок с двумя цилиндрами на два оборота
- Тройная защита: от отжима, от открывания изнутри без ключа и от снятия замка изнутри в запертом положении
- Для деревянных и железных дверей

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.

По данным cantonlock.com. Обязательной спецификацией является подтверждение заказа.