

5831 SSET

Цилиндрический замок для интенсивной эксплуатации

Ручки-кнобы с замком



Характеристики

Материал	Нержавеющая сталь
Ресурс	200 000 циклов
Корпус механизма	Корпус механизма и корпус защёлки из цельной стали, оцинкованные
Наружная гарнитура	Литой цинковый сплав с гальваническим покрытием или массивная латунь
Цилиндр	5-штифтовый механизм, латунный сердечник, два ключа из никелированной латуни
Защёлка	Блокировка защёлки в функциях с ключом
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Применение	Офисы, школы и жильё с интенсивной эксплуатацией
Система ключей	Возможна единая ключевая система с засовами
Покрытие	Сатинированная нержавеющая сталь (US32D)
Функция	Функция «вход»: ключ снаружи
Доступные покрытия	Сатинированный никель, хром, античная латунь, полированная латунь
Бэксет	60 / 70 / 80 / 90 мм (регулируется)
Толщина двери	35–50 mm

Особенности

- Сторона открывания: реверсивный, для левых и правых дверей
- Безопасность: 5-штифтовый латунный цилиндр, два ключа из никелированной латуни
- Стандарт: ANSI Grade 3, испытан на более чем 200 000 циклов
- Применение: входные двери домов и квартир, лёгкое коммерческое применение
- Долговечный и экономичный цилиндрический замок для обычных жилых помещений — для входных дверей, где нужны надёжная работа и повышенная защита

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.

По данным cantonlock.com. Обязательной спецификацией является подтверждение заказа.