

70710 SN

Комплект ручки-скобы

Ручки-скобы



Характеристики

Материал	Цинковый сплав
Покрытие	SN = сатинированный никель
Бэксет	60 мм / 70 мм, регулируется, для защёлки и ригеля
Толщина двери	Регулируется: от 35 мм до 45 мм
Вылет ригеля	25 мм, с закалённой стальной вставкой против перепиливания
Вылет защёлки	13 мм
Отверстие в полотне	51 мм, заменяет большинство существующих замков
Корпус механизма	Внутренняя конструкция из цельной стали с антикоррозионной защитой
Наружная гарнитура	Кованая массивная латунь или литой цинковый сплав с гальваническим покрытием
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Особенность	Без открытого крепежа снаружи; свободно вращающееся кольцо цилиндра защищает от срыва

Особенности

- Основные особенности:
- Повышенная защита
 - – Цельный засов 1" (25 мм) с закалённой стальной вставкой
 - – Вылет защёлки 1/2" (13 мм)
 - – Свободно вращающееся кольцо цилиндра защищает от проворачивания инструментом
 - – Нет открытого крепежа снаружи
- Простой монтаж
 - – Под стандартное сквозное отверстие 2" (51 мм)

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.