

587 MBBK

Hafif Hizmet Tipi Silindirik Kilit

Topuzlu kilitler



Teknik özellikler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Kaplama	Saten nikel, krom, antik piring, parlak piring; hepsi mevcut
Silindir	Masif piring / zamak ve piring silindir
Çevrim ömrü	200.000 çevrim
Şasi	Masif çelik şasi ve dil gövdesi, çinko kaplı
Dış kol (trim)	Dövme paslanmaz çelik veya piring
Dil	Anahtarlı fonksiyonlarda emniyet dili
Yön (sağ/sol)	Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön
Uygulama	Standart konut kullanımı
Anahtarlama	Sürgü kilit serisiyle aynı anahtara ya da master anahtar sistemine göre yapılabilir
Fonksiyon	Mahremiyet fonksiyonu, banyo, içte çevirme düğmesi
Anahtar tipleri	Nikel kaplı piring, masif piring, fırçalanmış nikel

Özellikler

- Teknik özellikler
- Dil: 12 mm (1/2") çıkış, anahtarlı modellerde emniyet dilli
- Kapı kalınlığı: 35–50 mm (1-3/8" – 2") kapılara ayarlanabilir
- Backset: standart 60 mm (2-3/8"); opsiyonel 70 mm (2-3/4") ve 90 mm (3-9/16")
- Yön: sağ veya sol kapılar için tamamen çevrilebilir
- Öne çıkanlar
- Ekonomik seçim – hafif hizmet konut uygulamaları için ideal
- Dayanıklı performans – 200.000+ çevrim test edilmiştir

Kaplama kodları

■ MB

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: bağlantı deliği konumları, genel ölçüler, kaplama başına sipariş kodu.