BL030

مفصلات من النحاس والفولاذ

مفصلات الأبواب من النحاس والفولاذ



المواصفات

النوع	مفصلة نابضية
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ 304
السماكة	3.5 mm
الوظيفة	إغلاق ذاتي / شدّ قابل للضبط / تثبيت عند 90°
اللون	ألوان حسب الطلب متاحة
المقاس	مقاسات حسب الطلب متاحة
الاستخدام	نافذة، باب / سكني، تجاري، فنادق، مكاتب، مستشفيات، مدارس، مستودعات
التشطيب	مطلي بالرش / أسود مطفأ / ساتان / تشطيب عتيق
OEM / ODM	متاح
زاوية الفتح	180°
التشطيب السطحي	مطلي بالرش / أسود مطفأ / ساتان / تشطيب عتيق
المزايا	إغلاق ناعم / تشغيل هادئ / مقاوم للتآكل / للخدمة الشاقة
الشعار	نقبل الشعار المخصص

المزايا

– 1. فولاذ مقاوم للصدأ 304 ممتاز، يقاوم التآكل بامتياز ويدوم طويلًا.
– 2. مفصلة نابضية ذاتية الإغلاق بشدّ قابل للضبط لتعديل قوة الإغلاق بمرونة.
– 3. وظيفة الإغلاق الهادئ مع التثبيت تمنح إغلاقًا سلسًا وهادئًا ومستقرًا.
– 4. هيكل سميك من الفولاذ المقاوم للصدأ يتحمل أحمالًا عالية ويصمد للاستخدام اليومي.
– 5. يدعم التثبيت عند 90° وزاوية فتح 180° لتشغيل مريح.
– 6. تتوفر بمقاسي 4" × 3" × 3" و5" × 3" × 3" لاستخدامات أبواب مختلفة.
– 7. تشطيبات سطح متعددة، منها الأسود المطفأ والفولاذ المقاوم للصدأ ساتان والذهبي والنحاس العتيق والنحاس الأحمر العتيق.
– 8. تناسب الأبواب الخشبية وأبواب الشقق والفنادق والمكاتب والممرات والأبواب التجارية.

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.